

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2049

Aidol Holzgrund VP 23180

Lösemittelhaltige Grundierung

Anwendungsgebiete

Zur Grundierung von Nadel- und Laubhölzern im Innen- und Außenbereich, besonders auch für Brett-schichthölzer zum temporären Oberflächenschutz..

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,80 g/cm ³ bei 20°C
Geruch:	lösemittelartig, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt:	> 61°C
Lieferform:	Weißblechgebinde 30 l, Fass 210 l.
Farbtöne:	farblos

Produkteigenschaften

Grundiermittel auf Alkydharz-Basis. Schützt das Holz vor Nässe und Schmutz. Das Produkt enthält keine Wirkstoffe gegen holzerstörende Pilze und Insekten.

Aidol Holzgrund VP 23180 ist:

- naturmatt
- leicht zu verarbeiten
- nicht filmbildend
- nach Trocknung geruchlos
- nachfolgende Anstriche können problemlos aufgetragen werden.

Verarbeitung

Streichen und Spritzen. Der Untergrund muss fett-, wachs-, schmutz- und staubfrei sein. Bituminöse Materialien und Kunststoffe abdecken. Die Holzfeuchte darf max. 15% betragen. Material mit einem Pinsel aufbringen. Das Mittel ist gebrauchsfertig und muss unverdünnt verarbeitet werden. Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen. Nach Abtrocknung (mind. 24 Std.) kann der Nachanstrich mit Lasuren, Decklacken oder Farben vorgenommen werden. Der Nachanstrich ist innerhalb von 4 Wochen vorzunehmen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch

Ca. 80-100 ml/m²

Trocknung

Ca. 12 Stunden, bei stark saugfähigem Holz und nasskalter Witterung kann sich die Trocknung verzögern.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebilde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mind. 2 Jahre.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Sicherheitsweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Dampf/Aerosol nicht einatmen

Berührung mit der Haut vermeiden

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen. WGK 2

Kennzeichnung

GefStoffV: Xn Gesundheitsschädlich

GGVSE/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

2049-TM-10-09 VP 23180

