

HÜTTEMANN WAND - UND KONSTRUKTIONSTIELE


Standardsortiment

Querschnitte		Länge	Vielfaches von
mögl. Breite (cm)	mögl. Höhe (cm)	in m	Stück
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	12,0	9 - 15	28 - 36
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	14,0	9 - 15	24 - 32
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	16,0	9 - 15	22 - 28
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	18,0	9 - 15	20 - 24
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	20,0	9 - 15	18 - 20
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	22,0	9 - 15	16 - 20
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	24,0	9 - 15	14 - 18
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	26,0	9 - 15	14 - 18
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	28,0	9 - 15	12 - 14
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	30,0	9 - 15	12 - 14
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	32,0	9 - 15	12 - 14
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	34,0	9 - 15	10 - 14
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	36,0	9 - 15	10 - 12
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	38,0	9 - 15	10 - 12
5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	40,0	9 - 15	10

Einzelpaketabnahme

Ihre Vorteile:

- Formstabiles mehrfach mit Melaminharz koch- und wasserfest verklebtes Bauteil
- Nicht tragend konstruktiv einsetzbar, hohe Maßhaltigkeit, Holzfeuchte 10% +- 2%
- Millimetergenaue Längenkappung möglich, (Produktionslänge bis 24m)
- Oberfläche entspricht einer Industrie-Qualität (nsi)
- Die Stiele werden in der Höhe in einem Raster von 40mm produziert
- Höhe bis max. 60 cm möglich



Hüttemann Holz GmbH & Co. KG
 Am Torney 14 - 23970 Wismar
 Telefon 03841 / 221 0
 Telefax 03841 / 221 -221
 info@huettemann-wismar.de
 www.huettemann-holz.de